

CONWOY HINNASTO – PINTAKÄSITTELYAINEET

Alkaen 18.8.2009 ja kumoa kaikki edelliset hinnastot. Kaikki hinnat vapaasti meidän varastossa ja sis. 22 % alv.

Sähköpostin käyttöä suositellaan tilattaessa. info@conwoy.fi !!

YLEISTÄ AINEIDEN KÄYTTÖSTÄ

VAROITUS ÖLJYJÄ KÄYTETTÄESSÄ! Lattialämmitysjärjestelmä ja ilmastointia on suljettava ennen öljykäsittelyä lattoilla! Polta tai upota öljyrievut veteen käytön jälkeen äläkä päästä öljyä valumaan lattian alle itsesyttymisen estämiseksi! Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ennen puunhoitotuotteiden käyttöä lue tarkoin kyseisten tuotteiden käyttöohjeet ja mahdolliset varoitustekstit.

Tuotteita käytetään puupinnoille sisätiloissa .

RIITTOISUUS: Tuotteiden riittoisuus on laskettu keskiarvona hiotulle mäntypuulle. Riittoisuuteen vaikuttavat ratkaisevasti puun huokoisuus, kosteus, tiheys, halkeamat jne. **KUIVUMISAJAT:** Kaikki kuivumisaajat on ilmoitettu keskiarvoina 18-22°C:n huonelämpötilassa kuivuvalla mäntypuulle, ilman suhteellisen kosteuden ollessa alle 50%. Kuivumisaikaan vaikuttavat merkittävästi myös mm. käytetyn aineen määrä ja kuivaustilan tuuletus. **SÄILYTYS:** Säilytä tuotteet lasten ulottumattomissa valolta suojaisessa, kuivassa ja viileässä paikassa. Esim. suopa ei kestä jäätymistä. **ENNEN KÄSITTELYÄ:** Käsiteltävien pintojen on oltava hiottuja ja luonnollisesti puhtaita (paneelit ja hirsipinnat höylättyjä). Käsitelyvaiheen lämpötilan on oltava yli +16°C, suhteellisen ilmankosteuden alle 50%, ja myös itse puun on oltava tarpeeksi lämmin. Pese käsiteltävät pinnat puhdistusaineella ja anna kuivua kunnolla, vähintään yhden vuorokauden ajan. Lipeä ja kaikki öljyt vaativat ehdottomasti kuivat pinnat. Lipeä vaatii myös äsken hiotun pinnan. Tuotteet eivät sisällä säilöntäaineita. Tarkista ennen työn aloittamista, että käytettävissäsi on kaikki tarvittavat aineet, työkalut sekä puhdistus- ja suojavälineet. Kaikki tuotteet on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Varaa aikaa tarpeeksi! Suojakäsineiden käyttö suositeltavaa. **KÄSITTELYN JÄLKEEN:** Varmista, että kaikki pinnat ovat kuivia ennen niiden käyttöönottoa (kuivumisaika 1-5 vuorokautta käytetystä aineesta riippuen). Älä koskaan kaada aineita käyttö-astiasta takaisin tökkeihin. Öljyjen käytön jälkeen polta kaikki rievut tai kuivata ne suoriksi ripustettuina. Muiden aineiden käyttövälineet pestään vedellä. Noudata aina käyttämäsi aineen hoito-ohjeita. Esim. öljyt vaativat säännöllisin välein pesun Suovalla.

ESIKÄSITTELY: Lipeä

LIPEÄ – Lipeäseos havupuupinnoille Sisätiloissa uuteen, hiottuun havupuuhun (mänty, kuusi). Estää kellastumista. Antaa vaalean sävyn ja vahvistaa puun kuivointia. Tummentaa ja korostaa sydänpuun syyt ja oksat. Reaktio kypsyy auringon ja valon avulla 2-8 viikossa.	Käyttöohje: 1. Puun on oltava hiottu, täysin puhdas ja kuiva. Sekoita huolellisesti ja kaada toiseen astiaan. Vihertävää sävyä saattaa esiintyä mutta se heikkenee ajan myötä. Sekoita myös työn aikana. Käytä suojakäsineitä ja -laseja. 2. Levitä tasainen runsas kerros keinokuitusivelmällä puun pituussuuntaan. 3. Uusi käsittely 6 - 8 t kuluttua ja anna kuivua vähintään 10 t. (Jos kertakäsittely, käytä erittäin runsaasti Lipeää). 4. Poista kuivumisen jälkeen ylimääräinen kalkki punaisella karhunkielellä tai Puhdistusaineella. Imuroi/lakaise kalkki pois. 5. Lipeöity pinta vaatii aina jälkikäsitteilyn esim. Mestarinöljyllä tai jos rasitus on vähäinen, Suopakäsittelyllä. <i>Syöpymisvaara (R34). Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Vältä aineen joutumista hengityselimiin, iholle ja silmiin (S24/25). Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi vedellä ja ota yhteys lääkäriin (S26). Käytä suojakäsineitä ja -laseja/kasvosuojainta työn aikana (S36/37/39). Tapaturman tai pahoinvoinnin sattuessa on hakeuduttava viipymättä lääkärin hoitoon; näytä etiketti lääkärille (S45). Laita tyhjä pakkaus jätekeräykseen. Hävitä tuotejätteet paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältö: natriumhydroksidi <5%, kalkki, pigmentit, vesi. Suojattava jäätymiseltä.</i>
Riittoisuus: 8-10 m²/ litra / käsittely. Havupuulattoille: 9 m ² / litra ja kahta käsittelykertaa. Tuotekoodi: 602010 Määrä: 1 litra Hinta: 21 € Tuotekoodi: 602050 Määrä: 5 litra Hinta: 65 € Korkea laatuista lipeäpenseleitä Tuotekoodi: 600120 Leveys: 120 mm Hinta: 11 €	

PINTAKÄSITTELY:

MESTARINÖLJY Luonnollinen tai Valkoinen Soveltuu käsittelemättömälle, lipeöidylle tai petsatulle puulle sekä korkille. Suojaa kulumiselta, lialta ja kosteudelta kaikki sisätilojen puupinnat kuten lattiat, portaikot ja huonekalut. Ei sisällä formaldehydiä. Puun huokosiin imeytyvä, sitkeän elastinen, kovettava, hengittävä ja antistaattinen hyvä rasituksensietokykyyn omaava kasviöljypitoinen jaloste	Käyttöohje: 1. Puun on oltava hiottu, puhdas, rasvaton ja ehdottoman kuiva. (Puun kosteus enintään 14%, öljyn ja huoneen lämpötila vähintään 18°C). Ravista tölkkiä ja sekoita Valkoinen öljy huolellisesti ennen käyttöä. Levitä öljyä pensselillä tai rullalla tasaisen peittävä kerros (80-100 ml/m ²). 2. Anna öljyn imeytyä puuhun ja lisää öljyä kuiviin paikkoihin 15-30 min. kuluessa. Kiillota jäljelle jäänyt öljy välittömästi kuivaksi joko käsin karhunkielisellä tai kiillotuskoneella. Pyyhi ylimääräinen öljy tarkoin pois puuvillarievuilla. Pintaan ei saa jäädä öljyä eikä pinta saa vaikuttaa märältä. Kuivakiillota pinta vielä n. 6 tunnin kuluttua punaisella karhunkielellä, käsin tai lattianhoitokoneella. 3. Käsittele lattiapinnat kaksi kertaa! Öljytty pinta kestää kevyttä kosketusta/kulkemista 12 t kuluttua käsittelystä ja se voidaan tällöin suojata esim. aaltopahvilla. Varsinainen kovettuminen kestää n.36 t, jona aikana pinta ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa. 4. Mestarinöljyllä käsitellyn pinnan hoitoon käytä Suopaa sekä lisäöljymiseen Puhdistusainetta ja Hoitoöljyä. VAROITUS! Lattialämmitysjärjestelmä ja ilmastointia on suljettava ennen öljykäsittelyä lattoilla! Polta tai upota rievut veteen käytön jälkeen äläkä päästä öljyä valumaan lattian alle itsesyttymisen estämiseksi! Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Laita tyhjä pakkaus jätekeräykseen. Hävitä tuotejätteet paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältö: kasviperäiset öljyaineosat, isoparafiini, kuivausaineet (ei sisällä lyijyä). Valkoinen öljy titaanioksidia. Kuiva-ainepitoisuus noin 57%.
Riittoisuus: 8-16 m² / litra. Lattoille: ensimmäinen käsittely noin 12 m²/ litra, toinen käsittely noin 20 m²/ litra. Sävy: Luonnollinen Tuotekoodi: 609110 Määrä: 1 litra Hinta: 37 € Tuotekoodi: 609125 Määrä: 2,5 litra Hinta: 85 € Tuotekoodi: 609150 Määrä: 5 litra Hinta: 146 € Sävy: Valkoinen Tuotekoodi: 609210 Määrä: 1 litra Hinta: 37 € Tuotekoodi: 609225 Määrä: 2,5 litra Hinta: 85 € Tuotekoodi: 609250 Määrä: 5 litra Hinta: 146 €	

HOITO:

SUOPA Luonnollinen tai Valkoinen Öljykäsiteltyjen pintojen puhdistukseen ja hoitoon. Luonnollinen tummille pinnoille ja Valkoinen vaaleille pinnoille. Riittoisuus: 20-40 m²/ litra. Sävy: Luonnollinen Tuotekoodi: 603010 Määrä: 1 litra Hinta: 18 € Tuotekoodi: 603025 Määrä: 2,5 litra Hinta: 34 € Tuotekoodi: 603050 Määrä: 5 litra Hinta: 60 € Sävy: Valkoinen Tuotekoodi: 603110 Määrä: 1 litra Hinta: 18 € Tuotekoodi: 603125 Määrä: 2,5 litra Hinta: 34 € Tuotekoodi: 603150 Määrä: 5 litra Hinta: 60 €	Käyttöohje: 1. Ensimmäinen pesu: Sekoita veteen 1:10. Pese puun pituussuunnassa mopilla. Pyyhi ylimääräinen neste pois. Anna kuivua ja toista käsittely. 2. Normaali pesu: Sekoita veteen 1:20. Pese puun pituussuunnassa mopilla. Käytä 2 astiaa; toinen seokselle ja toinen huuhteluvedelle. Vaikeisiin tahroihin sekä suursiivoukseen käytä Puhdistusainetta ja uusia pinnan Suovalla. Imurointi tai lakaisu normaalisti. Tyhjä pakkaus laitetaan jätekeräykseen. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää: Kookos/soijasuopa, titaanidioksiidi (Valkoinen), sidosaine, vesipohjainen. Suojattava jäätymiseltä.
---	--

PUHDISTUS JA LISÄÖLJYÄMINEN:

PUHDISTUSAINE Puhdistaa tehokkaasti likaantuneet sisä- ja ulkopuupinnat, myös öljytyt ja lakatut. Pesee pois myös kalkkia Lipeäkäsittelyn jälkeen. Käytettävä ennen öljytyn pinnan uutta öljykäsittelyä. Riittoisuus: 100-200 m²/ tiivistelitra. Tuotekoodi: 604010 Määrä: 1 litra Hinta: 26 € Tuotekoodi: 604026 Määrä: 2,5 litra Hinta: 49 €	Käyttöohje: 1. Sekoitussuhde 1-5 dl/10 l lämmintä vettä likaisuudesta riippuen. Kostuta pinta ja anna vaikuttaa n. 5 min. Pese karhunkielellä tai mopilla. Huuhteluvedelle erillinen astia. Älä käytä tiivistettä laimentamattomana. Käytä lattiapinnoille vettä niukasti. Pinnan on oltava kuiva ennen jälkikäsittelyä. 2. Suojaamaton tai Suovalla käsitelty puu puhdistuu huokosia myöten ja vaatii uuden suojakäsittelyn Suovalla. Pese öljytyt pinnat kaksi kertaa ennen uutta öljykäsittelyä Hoitoöljyllä. Sisältö: tensiidi, sidosaine, karbamidi. Vesipohjainen. Laita tyhjä pakkaus jätekeräykseen. Hävitä tuotejäänteet paikallisten määräysten mukaisesti. Suojattava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa
---	--

HOITOÖLJY Luonnollinen tai Valkoinen Soveltuu kaikille öljykäsiteltyille puupinnoille. Vahvistaa ja hoitaa pintaa säännöllisesti käytettynä. Puulattioiden käsittely Hoitoöljyllä rasituksesta riippuen 1-2 kertaa vuodessa, helpottaa lattian puhtaanapitoa ja hoitoa sekä pitää lattian hyvännäköisenä. Riittoisuus: noin 30 m²/ litra jo öljytyille pinnoille, noin 10 m²/ litra ei käsitetyille pinnoille. Sävy: Luonnollinen Tuotekoodi: 609501 Määrä: 1 litra Hinta: 26 € Tuotekoodi: 609502 Määrä: 2,5 litra Hinta: 49 € Sävy: Valkoinen Tuotekoodi: 609601 Määrä: 1 litra Hinta: 26 € Tuotekoodi: 609602 Määrä: 2,5 litra Hinta: 49 €	Käyttöohje: 1. Pese lattia kaksi kertaa Puhdistusaineella ja anna pinnan kuivua 4-8 tuntia. Pinnan on oltava täysin kuiva. 2. Ravista astiaa ja sekoita Valkoinen öljy huolellisesti ennen käyttöä. Levitä öljyä rievulla lattialle ohueksi kerrokseksi. Imeytä öljy joko käsin valkoisella karhunkielisenellä tai lattiankiillotuskoneella. 3. Pintaan ei saa jäädä öljyä eikä se saa vaikuttaa märältä. 4. Lattialla voi kulkea n. 4 tunnin kuluttua kiillotuksesta. Varsinainen kovettuminen kestää 24 tuntia, jona aikana lattia on suojattava mahdollisimman hyvin erityisesti vedeltä. VAROITUS! Polta tai upota rievut veteen käytön jälkeen äläkä päästä öljyä valumaan lattian alle itsesyttymisen estämiseksi! Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Laita tyhjä pakkaus jätekeräykseen. Hävitä tuotejäänteet paikallisten määräysten mukaisesti. Sisältö: kasviperäiset öljyaineosat, isoparafiini, kuivausaineet (ei sisällä lyijyä) ja pigmentit (Valkoinen).
--	--

PANEELIEN JA HIRSIPINTOJEN VALKAISUUN:

PANEELIVALKOINEN Puuhun imeytyvä vesipohjainen valmispetsi, joka vaalentaa kellastuneen puun ja säilyttää kauan uuden puun vaaleuden Riittoisuus: 10-12 m²/litra. Tuotekoodi: 605010 Määrä: 0,75 litra Hinta: 38 € Tuotekoodi: 605025 Määrä: 2,5 litra Hinta: 85 €	Käsittelemättömille sisätilojen puupinnoille. HUOM! Ei puulatioille. Puhdista vanha pinta Puhdistusaineella ja anna kuivua vähintään 1 t. Sekoita aine hyvin ennen käyttöä. Levitys 2 siveltimellä. Sivele ensimmäisellä ainetta ohuesti pinnalle ja tasoita toisella hetken kuluttua neste pois pinnasta. Puhdista välineet vedellä. Pinnan voit myös jälkikäsitellä esim. Valkoisella Hoitoöljyllä. Sis. vesipohjaista vaha-akryylidispersiota, titaanidioksiidia, ammoniakkaa. Suojattava jäätymiseltä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa
---	---

Tukkupakkaukset: 1 litra = 6 kpl/laatikko, 2,5 litra = 4 kpl/laatikko, 5 litra = 4 kpl/laatikko.

Ky Conwoy Kb Moippetie 47, 66530 KOIVULAHTI Puh: 0500 363213 - Faksi: 06 3462900
Sähköposti: info@conwoy.fi - Internet: www.conwoy.fi