

CONWOY PRISLISTA –YTBEHANDLINGSMEDEL

Från 1.7.2010 och ersätter alla tidigare prislistor. Alla priser fritt vårt lager och innehåller 23% mvs.

Epost rekommenderas vid beställning. info@conwoy.fi !!

ALLMÄNT OM ÄMNEENS ANVÄNDNING

VARNING VID ANVÄNDNING AV OLJOR! Golvvärme och luftkonditionering skall vara avstängd under oljebehandling av golv! Bränn eller dränk trasor i vatten efter användning och låt inte olja rinna ner under golvet för att undvika självantändning! Förvara ämnena oåtkomligt för barn. Läs noggrant bruksanvisningar och varningstexter före produkten används.

Produkterna är avsedda för träytor inomhus.

ÅTGÅNG: Beräknad i genomsnitt för slipad furu. Åtgången påverkas avgörande av träets poröshet, ålder, fukthalt, sprickor mm. **TORKTIDER:** Tiderna för torkningen är beräknade vid 18-22°C temperatur, på torr furu och den relativa luftfuktigheten under 50 %. Torkningstiden påverkas mycket av mängden ämne som åtgått och utrymmets ventilation.

UPPBEVARING: Förvara produkterna utom räckhåll för barn, skyddat från ljus på en sval plats. T.ex. Såpa tål ej frost.

FÖRE BEHANDLING: Ytor som skall behandlas skall vara slipade och naturligtvis rena (panel- och stockytor hyvlade). Temperaturen skall vara över +16°C, den relativa luftfuktigheten helst under 50 %. Tvätta vid behov träytorna med Trärengöring och låt torka minst ett dygn. Lut och alla oljor kräver en absolut torr yta. Lut kräver även att ytan är nyslipad. Produkterna innehåller inga konserveringsmedel. Granska före arbetet påbörjas att alla produkter, redskap och skyddsutrustning finns tillgängliga. Omskaka produkterna väl före användning. Ta god tid på dig! Använd skyddshandskar.

EFTER BEHANDLING: Kontrollera att alla ytor är torra före de tas i användning (torktider på 1-5 dygn beroende på ämne och mängd). Håll aldrig tillbaka överblivet ämne i dunken. Efter användning av oljor bränn eller dränk trasorna i vatten. Övriga ämnens verktyg tvättas med vatten. Följ alltid ämnens föreskrifter om skötsel, t.ex. oljarna behöver regelbundet tvättas med Såpa.

LUT – Lutblandning för barrträytor Stoppar gulningsprocessen hos furu och gran. Mognar till en vitaktig färgton efter 2-8 veckor. Furans kärnvirke, årsringar och kvistar blir mörkare än träets ljusa delar. Används inomhus på nytt eller nyslipat barrträ.	Bruksanvisning: 1. Träet skall vara nyslipat, helt rent och torrt. Grönblått skimmer kan förekomma men minskar med tiden. Blanda innehållet noggrant och håll över i annat kärl. Omröres även under arbetets gång. Använd skyddshandskar och -glasögon. 2. Stryk på med nylonpensel ett jämt rikligt lager i träets längdriktning. 3. Upprepa behandlingen efter 2-4 timmar och låt torka minst 10 t. (Om endast en strykning utförs så påför mycket rikligt Lut). 4. Ta bort överflödig kalk med t.ex. björntunga efter torkningen, dammsuga eller sopa bort dammet. 5. Lutbehandlade ytor har öppnade porer och måste efterbehandlas; med Mästerolja eller om slitaget är ringa, Såpa. <i>Risk för frätning (R34). Förvaras oåtkomligt för barn. Irriterar andningsorgan, ögon och hud (S24/25). Vid stänk i ögonen skölj genast med mycket vatten, kontakta läkare (S26). Använd skyddshandskar och -glasögon/ansiktsskydd under arbetet (S36/37/39). Vid olyckshändelse eller illamående, sök omedelbart läkarvård; visa etiketten (S45). Tomdunkar via sophantering. Överblivet ämne till uppsamling enligt lokala föreskrifter.</i> Innehåll: Natriumhydroxid <5%, Kalk, Pigment, Vatten. Skyddas mot frost.
Åtgång: 8-10 m²/lit./strykning. För barrträgolvs: 9 m²/liter och två behandlingar rekommenderas. Kod: 602010 Mängd: 1 liter Pris: 22,- € Kod: 602050 Mängd: 5 liter Pris: 67,- € Lutpensel av hög kvalitet. Kod: 600120 Bredd:120 mm Pris: 11,30 €	

MÄSTAROLJA Natur eller Vit För ytbehandling av obehandlat, lutat eller betsat trä och kork. Sugs upp i träets porer och skyddar mot inträngande smuts på alla träytor såsom golv, trappor och möbler. Innehåller ej formaldehyd. En seg elastisk, härdande, antistatisk växoljbaserad förening som andas och tål hårt slitage. Åtgång: 8-16 m²/ lit. För trägolv: första behandling ca 12 m²/liter, andra behandling ca 20 m²/liter. Nyans: Natur Kod: 609110 Mängd: 1 liter Pris: 38,- € Kod: 609125 Mängd: 2,5 liter Pris: 87,- € Kod: 609150 Mängd: 5 liter Pris: 150,- € Nyans: Vit Kod: 609210 Mängd: 1 liter Pris: 38,- € Kod: 609225 Mängd: 2,5 liter Pris: 87,- € Kod: 609250 Mängd: 5 liter Pris: 150,- €	Bruksanvisning: 1. Träet skall vara nyslipat, rent och absolut torrt. (Träets fukthalt högst 14%, oljans och rummets minimitemperatur 18°C). Dunken med Vitolja skakas kraftigt före användning. Bred ut oljan med pensel eller roller i ett täckande jämnt skikt (80-100 ml/m ²). 2. Låt oljan uppsugas i träet och tillsätt mera olja på torra ytor under 15-30 min. Polera genast överbliven olja med björntunga för hand eller med golvboningsmaskin. Överbliven olja torkas upp med trasor. Det får ej lämnas olja på ytan, ytan skall verka torr. Torrpöler ytan efter ca 6 timmar med röd björntunga för hand eller maskinellt. 3. Behandla golvytor två gånger! Oljad yta är yttorr efter ca 12 t. och kan beträdas eller täckas med t.ex. papp. Egentlig härdning tar ca 36 timmar och ytan bör ej komma i beröring med vatten före härdningen. Verktyg rengörs med terpentin. 4. Skötsel: Se Trärengöring, Såpa och Skötselolja! VARNING! Golvvärme och luftkonditionering skall vara avstängd under behandlingen! Oljiga trasor och svampar bränns eller dränks i vatten för undvikande av självantändning! Låt inte olja rinna in under golvet, risk för självantändning. Förvaras oåtkomligt för barn. Tomdunkar via sophantering. Överblivet ämne till uppsamling enligt lokala föreskrifter. Innehåller: Vegetabiliska oljekomponenter, isoparafin och torkningsmedel (innehåller inte bly). Titandioxid (Vit). Olja ca 57%
--	---

SKÖTSEL:

SÅPA Natur eller Vit. För skötsel och rengöring av oljebehandlade ytor. Natur till mörka ytor och Vit till ljusa ytor.	Bruksanvisning: 1. Första tvättningen: Blanda med vatten i förh. 1:10. Tvätta i träets längdriktning. Torka av överbliven vätska. Låt torka och upprepa behandlingen. 2. Normal tvättning: Blanda med vatten i förhållande 1:20. Tvätta i träets längdriktning. Använd två kärl varav ett till sköljvatten. Vid svåra fläckar samt storrengöring använd Trärengöring och tvätta ytan på nytt med Såpa. Dammsugning eller sopning som normalt. Tomdunkar via sophantering. Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller: Kokos- och sojasåpa, komplexbildare, titandioxid (Vit). Skyddas mot frost.
Åtgång: 20-40 m²/ lit. Nyans: Natur Kod: 603010 Mängd: 1 liter Pris: 18,60 € Kod: 603025 Mängd: 2,5 liter Pris: 35,- € Kod: 603050 Mängd: 5 liter Pris: 61,80 € Nyans: Vit Kod: 603110 Mängd: 1 liter Pris: 18,60 € Kod: 603125 Mängd: 2,5 liter Pris: 35,- € Kod: 603150 Mängd: 5 liter Pris: 61,80 €	

RENGÖRING OCH TILLÄGGSOLJNING:

TRÄRENGÖRING Ett högeffektivt rengöringsmedel för nedsmutsade träytor inom- och utomhus, även oljade och lackade ytor. Tvättar även bort kalk efter Lutbehandling och bör användas före nyoljning av oljade ytor.	Bruksanvisning: 1. Beroende på grad av smutsighet blandas 1-5 dl Trärengöring i 10 l varmt vatten. Fukta ytan och låt verka i 5 min. Tvätta med björntunga eller mopp. Använd skilt kärl för sköljvatten. Använd inte Trärengöring i koncentrat på trä. Använd litet vatten på golv! Ytan måste vara torr före efterbehandling. 2. Obehandlat eller såpbehandlat trä rengörs i porerna och kräver en ny skyddsbehandling med Såpa. Innehåller: tensider, komplexbildare, karbamid och är vattenbaserad. Förvaras oåtkomligt för barn. Skyddas mot frost. Tomdunkar via sophantering. Överblivet ämne till uppsamling enligt lokala föreskrifter.
Åtgång: 100-200 m²/ liter koncentrat. Kod: 604010 Mängd: 1 liter Pris: 26,80 € Kod: 604026 Mängd: 2,5 liter Pris: 50,80 €	

SKÖTSELolja Natur eller Vit Kan användas på alla oljebehandlade ytor. Förstärker och vårdar ytan vid regelbunden användning. Skötseloljan används beroende på hur mycket golvet belastas, i regel 1-2 gånger årligen för att underlätta rengöringen och bevara golvet utseendet.	Bruksanvisning: 1. Tvätta ytan 2 gånger med Trärengöring, låt sedan ytan torka 4-8 timmar. Ytan skall vara helt torr. 2. Vit olja skall omskakas väl före användning. Gnid in noggrant oljan med trasa. Forsätt poleringen med vit björntunga för hand eller med golvbonare tills ytan känns mättad och all överflödig olja är avtorkad. 3. Överflödig olja får ej lämnas kvar, ytan skall verka torr. 4. Golvet kan beträdas efter ca 4 timmar efter poleringen. Oljan härdar på 24 timmar och bör under tiden skyddas väl mot vatten. VARNING! Oljiga trasor och svampar bränns eller dränks i vatten för undvikande av självantändning! Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller: Vegetabiliska oljekomponenter och isoparafin. Torkningsämnen (ytan bly). I Vit även pigment. Tomdunkar via sophantering. Överblivet ämne till uppsamling enligt lokala föreskrifter.
Åtgång: ca 30 m²/liter på grundoljad yta, ca 10 m²/liter på obehandlad yta. Nyans: Natur Kod: 609501 Mängd: 1 liter Pris: 27,- € Kod: 609502 Mängd: 2,5 liter Pris: 50,50 € Nyans: Vit Kod: 609601 Mängd: 1 liter Pris: 27,- € Kod: 609602 Mängd: 2,5 liter Pris: 50,50 €	

BLEKNING AV PANEL- OCH STOCKYTOR:

PANELVIT Bleker panel- och stockytor inomhus på obehandlat trä, nytt som gammalt. Gör gulnat trä ljust. Bibehåller ådringen och ljusheten hos nytt trä länge. Vattenbaserad.	Bruksanvisning: OBS! Icke för trägolv. Gammal yta rengörs med Trärengöring. Låt torka i någon timme. Omrör Panelvit väl före användning och stryk på i ett jämt lager med pensel, utjämna efter en stund noggrant med annan, torr pensel. Verktygen rengörs med vatten. Kan efterbehandlas med t.ex. Skötselolja Vit. Innehåller: vattenbaserad vaxakryldispersion, titandioxid, ammoniak. Skyddas mot frost. Förvaras oåtkomligt för barn.
Åtgång: 10-12 m²/liter. Produktkod: 605010 Mängd: 0,75 liter Pris: 39,- € Produktkod: 605025 Mängd: 2,5 liter Pris: 87,50 €	

Partiförpackningar: 1 liters = 6 stycken/låda, 2,5 liters = 4 stycken/låda, 5 liters = 4 stycken/låda,

Ky Conway Kb

Moippevägen 47, 66530 KVEVLAX Tel: 0500 363213 - Fax: 06 3462900
ePost: info@conwoy.fi - Internet: www.conwoy.fi